

SEJ-PRO 005/1 G ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**172,06 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**85,00 m²**
Powierzchnia ścianek z płyt gipsowo-kartonowych	**27,53 m²**
Powierzchnia dachu	**189 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**49,53 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzuty kondygnacji, rzut połaci dachu, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #16	A-III #12	A-III #10	A-III #8	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty (ławy i stopy)	–	289,11	49,21	–	69,54	407,86
Strop nad parterem	–	1 079,80	578,05	–	–	1 657,85
Wieńce, podciągi, nadproża i rdzenie	124,62	705,87	–	–	160,29	990,78
Schody żelbetowe	–	58,54	–	23,03	–	81,57
Suma	**124,62**	**2 133,32**	**627,26**	**23,03**	**229,83**	**3 138,06**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S), według zestawień stali z projektu konstrukcji. Strop monolityczny gr. 15 cm.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	80,25	1,57
8×18 cm	303,03	4,38
9×19 cm	45,41	0,78
9×24 cm	7,92	0,17
14×28 cm	20,90	0,82
6×12 cm	62,22	0,45
14×12 cm	3,17	0,05
Razem	**522,90**	**8,22**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, krokwie, belki narożne, belki kalenicowe, kleszcze, płatwie i słupy.

SEJ-PRO 005/1 G ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	OP1
SYMBOL I RZUT						Okno narożne	Okno połaciowe
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	280	1460	1760	2360	1150/2400	780
	H	2150	930	1430	2280	1430	980
WYMIARY OTWORU	S	300	1480	1780	2380	1170/2420	800
	H	2170	950	1450	2300	1450	100
PARTER		1	1	1	1	1	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	12
RAZEM		1	1	1	1	1	12

UWAGA:
Wymiary okien narożnych dostosować do technologii montażu wybranego producenta.

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1	2	3	4	5	6	7	8
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	BG1
SYMBOL I RZUT								EI30	
WYMIARY SKRZYDŁA	S	900	900	800	800	700	600	800	2500
	H	2100	2100	2000	2000	2000	2000	2000	2200
WYMIARY OTWORU	S	1000	1000	900	900	800	700	900	2500
	H	2170	2170	2070	2070	2070	2070	2070	2200
OZN. SKRZYDEŁ		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	-
PARTER		- 1	- 1	1 -	1 -	- 1	- 1	1 1	1
PODDASZE		- -	- -	2 1	1 -	- -	- -	- -	-
RAZEM		- 1	- 1	3 1	2 -	- 1	- 1	1 1	1

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak ceramiczny 25 cm):** parter 135,86 m² i poddasze 36,20 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany działowe (cegła dziurawka 12 cm):** parter 34,20 m² i poddasze 50,80 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych:** 27,53 m² na poddaszu, według rzutu poddasza.
- **Ściany fundamentowe (bloczki betonowe kl. 20, 25 cm):** 49,53 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** wielospadowy o nachyleniu 37°, pokryty dachówką ceramiczną lub cementową, 189 m² według rzutu połaci dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.