

SEJ-PRO 005 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**156,05 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**84,46 m²**
Powierzchnia ścianek z płyt gipsowo-kartonowych	**38,75 m²**
Powierzchnia dachu	**189 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**51,60 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzuty kondygnacji, rzut połaci dachu, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #16	A-III #12	A-III #10	A-III #8	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty (ławy i stopy)	–	288,08	49,21	–	69,54	406,83
Strop nad parterem	–	1 032,61	551,72	–	–	1 584,33
Wieńce, podciągi, nadproża i rdzenie	124,62	684,77	–	–	150,91	960,30
Schody żelbetowe	–	58,54	–	23,03	–	81,57
Suma	**124,62**	**2 064,00**	**600,93**	**23,03**	**220,45**	**3 033,03**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S), według zestawień stali z projektu konstrukcji. Strop monolityczny gr. 15 cm.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	80,25	1,57
8×18 cm	304,05	4,38
9×19 cm	45,41	0,78
9×24 cm	7,92	0,17
14×28 cm	20,90	0,82
6×12 cm	62,22	0,45
14×12 cm	3,17	0,05
Razem	**523,92**	**8,22**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, krokwie, belki narożne, belki kalenicowe, kleszcze, płatwie i słupy.

SEJ-PRO 005 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	OP1
SYMBOL I RZUT						 Okno narożne	Okno połaciowe
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	280	1460	1760	2360	1150/2400	780
	H	2150	1430	1430	2280	1430	980
WYMIARY OTWORU	S	300	1480	1780	2380	1170/2420	800
	H	2170	1450	1450	2300	1450	100
PARTER		1	2	1	1	1	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	12
RAZEM		1	2	1	1	1	12

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2		3		4		5		6	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2		D1		D2		D3		D4	
SYMBOL I RZUT													
WYMIARY SKRZYDŁA	S	900		900		800		800		700		600	
	H	2100		2100		2000		2000		2000		2000	
WYMIARY OTWORU	S	1000		1000		900		900		800		700	
	H	2170		2170		2070		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		-	1	-	1	-	2	2	-	-	1	-	1
PODDASZE		-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
RAZEM		-	1	-	1	1	3	3	-	1	2	-	1

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak ceramiczny 25 cm):** parter 126,70 m² i poddasze 29,35 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany działowe (cegła dziurawka 12 cm):** parter 42,91 m² i poddasze 41,55 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych:** 38,75 m² na poddaszu, według rzutu poddasza.
- **Ściany fundamentowe (bloczki betonowe 25 cm):** 51,60 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** czterospadowy o nachyleniu 37°, pokryty dachówką ceramiczną lub cementową, 189 m² według rzutu połaci dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.