

SEJ-PRO 005 G ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych*	**165,2 m²**
Powierzchnia ścian działowych*	**75,8 m²**
Powierzchnia ścianek z płyt gipsowo-kartonowych*	**38,8 m²**
Powierzchnia dachu	**189 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych*	**49,5 m²**

Dach według rzutu połaci dachu. * Szacunek, przyjęty z rysunków wariantów o tym samym układzie (strona 2).

Zestawienie stali (kg)

	A-III #16	A-III #12	A-III #10	A-III #8	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty (ławy i stopy)	–	274,05	35,71	–	67,35	377,11
Strop nad parterem	–	1 027,73	542,18	–	–	1 569,91
Wieńce, podciągi, nadproża i rdzenie	88,40	649,29	–	–	143,76	881,45
Schody żelbetowe	–	58,49	–	23,03	–	81,52
Suma	**88,40**	**2 009,56**	**577,89**	**23,03**	**211,11**	**2 909,99**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S), według zestawień stali z projektu konstrukcji. Strop monolityczny gr. 15 cm.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	80,25	1,57
8×18 cm	303,03	4,38
9×19 cm	45,41	0,78
9×24 cm	7,92	0,17
14×28 cm	20,90	0,82
6×12 cm	62,22	0,45
14×12 cm	3,17	0,05
Razem	**522,90**	**8,22**


Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, krokwie, belki narożne, belki kalenicowe, kleszcze, płatwie i słupy.

SEJ-PRO 005 G ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	OP1
SYMBOL I RZUT						 Okno narożne	Okno połaciowe
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	280	1460	1760	2360	1050/2300	780
	H	2150	930	1430	2280	1430	980
WYMIARY OTWORU	S	300	1480	1780	2380	1070/2320	800
	H	2170	950	1450	2300	1450	100
PARTER		1	1	1	1	1	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	12
RAZEM		1	1	1	1	1	12

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1	2	3	4	5	6	7	8
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	BG1
SYMBOL I RZUT									
WYMIARY SKRZYDŁA	S	900	900	800	800	700	600	800	2500
	H	2100	2100	2000	2000	2000	2000	2000	2200
WYMIARY OTWORU	S	1000	1000	900	900	800	700	900	2500
	H	2170	2170	2070	2070	2070	2070	2070	2200
OZN. SKRZYDEŁ		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	-
PARTER		- 1	- 1	- 1	1 -	- 1	- 1	1 1	1
PODDASZE		- -	- -	1 1	1 -	1 1	- -	- -	-
RAZEM		- 1	- 1	1 2	2 -	1 2	- 1	1 1	1

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak ceramiczny 25 cm), szacunek:** parter 135,86 m² według rzutu parteru projektu 005/1 G (ten sam układ parteru z garażem, te same pomieszczenia i powierzchnie) i poddasze 29,35 m² według rzutu poddasza projektu 005 (ten sam rzut poddasza).
- **Ściany działowe (cegła dziurawka 12 cm), szacunek:** parter 34,20 m² (jak w 005/1 G) i poddasze 41,55 m² (jak w 005).
- **Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, szacunek:** 38,75 m² na poddaszu (jak w 005).
- **Ściany fundamentowe (bloczki betonowe 25 cm), szacunek:** 49,53 m² jak w wariancie z garażem 005/1 G: ten sam obrys budynku 14,45 × 7,75 m i ta sama długość ław fundamentowych.
- **Dach:** czterospadowy o nachyleniu 37°, pokryty dachówką ceramiczną lub cementową, 189 m² według rzutu połaci dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.