

SEJ-PRO 007 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**204,4 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**118,7 m²**
Powierzchnia dachu	**200,1 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**57,8 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzuty kondygnacji, rzut połaci dachowych, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #8	A-III #10	A-III #12	A-III #16	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	42,57	295,87	–	73,74	412,18
Strop nad parterem	–	1163,42	929,01	–	–	2092,43
Elementy żelbetowe parteru	–	–	431,82	106,03	128,32	666,17
Elementy żelbetowe poddasza	–	–	276,27	–	43,76	320,03
Schody żelbetowe	18,58	–	102,51	–	–	121,09
Suma	**18,58**	**1205,99**	**2035,48**	**106,03**	**245,82**	**3611,90**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Elementy żelbetowe parteru: wieńce, podciągi, nadproża, rdzenie i słup; poddasza: wieńce i rdzenie ścianki kolankowej. Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	57,44	1,13
14×28 cm	28,20	1,11
8×18 cm	343,98	4,95
10×20 cm	13,92	0,28
5×24 cm	23,10	0,28
4,5×18 cm	172,98	1,40
Razem	**639,62**	**9,14**


Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatew, krokwie, krokwie koszowe, belki kalenicowe, słupki i kleszcze.

SEJ-PRO 007 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SYMBOL I RZUT											
WYM. ZEWN.	S	1620/2120	700	1980	2580	1080	860	4260	1460	1700	860
OŚCIEŻNICY	H	1430	2280	2280	2280	2280	1430	830	1430	2280	2280
WYMIARY	S	1640/2140	720	2000	2600	1100	880	4280	1480	1720	880
OTWORU	H	1450	2300	2300	2300	2300	1450	850	1450	2300	2300
PARTER		1	2	1	1	1	1	1	-	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
RAZEM		1	2	1	1	1	1	1	-	-	-

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2		3		4		5		6		7
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2		D1		D2		D3		D4		DG1
SYMBOL I RZUT														
WYMIARY	S	900		900		800		800		700		800		2600
SKRZYDLA	H	2100		2100		2000		2000		2000		2000		2200
WYMIARY	S	1000		1000		900		900		800		900		2600
OTWORU	H	2150		2150		2050		2050		2050		2050		2200
OZN. SKRZYDEL		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	-
PARTER		1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1
PODDASZE		-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-
RAZEM		1	-	-	1	3	1	-	2	2	1	1	1	1

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak gazobetonowy 24 cm):** parter 122,31 m² i poddasze 82,13 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany działowe (pustak gazobetonowy 10 cm):** parter 35,70 m² i poddasze 83,00 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany fundamentowe (bloczki silikatowe 24 cm):** 57,78 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** dwuspadowy z dwiema lukarnami, o nachyleniu 38°, pokryty dachówką ceramiczną lub cementową, 200,12 m² według rzutu połaci dachowych. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.