

SEJ-PRO 008 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**239,9 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**119,9 m²**
Powierzchnia dachu	**186,1 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**44,9 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzuty kondygnacji, rzut dachu, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #8	A-III #10	A-III #12	A-III #16	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	26,30	298,63	–	72,32	397,25
Strop nad parterem	–	1189,22	372,21	84,94	112,25	1758,62
Poddasze	–	–	422,53	–	79,48	502,01
Schody żelbetowe	10,41	–	82,34	–	–	92,75
Suma	**10,41**	**1215,52**	**1175,71**	**84,94**	**264,05**	**2750,63**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	69,31	1,36
14×28 cm	22,82	0,89
8×18 cm	398,35	5,74
9×20 cm	82,20	1,48
5×24 cm	16,94	0,20
Razem	**589,62**	**9,67**





Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, krokwie narożne i koszowe, belki kalenicowe, słupki i belki stropowe.

SEJ-PRO 008 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6	7
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	DB1	DB2	OP
SYMBOL I RZUT		 Okno narożne	 Okno narożne					 Okno połaciowe
WYM. ZEWN.	S	1100/1740	860/3140/860	1000	1460	1660	1460	780
OŚCIEŻNICY	H	1430	2280	1430	530	2280	2180	1180
WYMIARY	S	1120/1760	860/3300/860	1020	1480	1680	1480	840
OTWORU	H	1450	2300	1450	580	2300	2200	1220
PARTER		1	1	2	2	1	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	3	4
RAZEM		1	1	2	2	1	3	4
UWAGI		Szerokość otworu dostosować do technologii montażu wybranego producenta	Szerokość otworu dostosować do technologii montażu wybranego producenta					

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2		3		4		5		6
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2		D1		D2		D3		DG1
SYMBOL I RZUT										 EI30		
WYMIARY	S	900		900		800		800		800		2750
SKRZYDLA	H	2100		2100		2000		2000		2000		2200
WYMIARY	S	1000		1000		900		900		900		2750
OTWORU	H	2170		2170		2070		2070		2070		2200
OZN. SKRZYDEL		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	-
PARTER		1	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1
PODDASZE		-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-
RAZEM		1	-	1	-	5	1	1	2	2	-	1

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak ceramiczny 25 cm):** parter 181,88 m² i poddasze 58,0 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany działowe (pustak ceramiczny 11,5 cm):** parter 70,51 m² i poddasze 49,4 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany fundamentowe (bloczek betonowy 25 cm):** 44,94 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** wielospadowy o nachyleniu 35°, pokryty dachówką, 186,12 m² według rzutu dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.