

SEJ-PRO 058 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych*	**177,0 m²**
Powierzchnia ścian działowych*	**83,8 m²**
Powierzchnia dachu	**215,6 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych*	**97,5 m²**

* Wartości szacunkowe wyliczone z rysunków projektu, sposób liczenia na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #8	A-III #10	A-III #12	A-III #16	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	22,21	310,80	–	87,28	420,29
Strop i poddasze	–	1360,09	891,73	27,73	199,50	2479,05
Schody żelbetowe	16,16	–	124,98	–	–	141,14
Suma	**16,16**	**1382,30**	**1327,51**	**27,73**	**286,78**	**3040,48**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	93,68	1,84
9×18 cm	422,02	6,84
3,8×10 cm	48,48	0,18
5×24 cm	18,87	0,23
6×12 cm	97,02	0,70
Razem	**680,07**	**9,78**



Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C27. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, jętki, wiatrownice, belka kalenicowa, belki, krzyżulce i kleszcze.

SEJ-PRO 058 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4
SYMBOL I RZUT					
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	3000	860	3000	3000
	H	2280	2280	590/3120	590/3120
WYMIARY OTWORU	S	3020	880	3020	3020
	H	2300	2300	610/3150	610/3150
PARTER		1	7	-	-
PODDASZE		-	-	1	1
RAZEM		1	7	1	1

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2		3		4		5	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2		D1		D2		D3	
SYMBOL I RZUT											
WYMIARY SKRZYDŁA	S	1300/900		3000		800		800		800	
	H	2100		2280		2000		2000		2000	
WYMIARY OTWORU	S	1320		3020		900		900		900	
	H	2150		2300		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		1	-	1	-	3	3	1	-	2	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
RAZEM		1	-	1	-	3	4	1	-	2	-

Jak liczyliśmy powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (bloczek 24 cm):** obwód ścian zewnętrznych w osi 52,58 m × wysokość od posadzki parteru do murłaty 3,63 m, plus dwie ściany szczytowe (2 × 14,18 m²), minus otwory okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych (42,26 m²).
- **Ściany działowe (bloczek 12 i 6 cm):** długość ścianek na rzucie parteru bez otworów drzwiowych 31,03 m × wysokość kondygnacji 2,70 m.
- **Ściany fundamentowe:** długość ław fundamentowych 76,79 m × wysokość od wierzchu ławy (−1,27 m) do poziomu posadzki (±0,00).
- **Dach:** 2 połacie o długości 18,47 m i szerokości 4,47 m na rzucie, przy nachyleniu 40°.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.