

SEJ-PRO 015/1 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**120,6 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**101,6 m²**
Powierzchnia dachu	**183,1 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**47,5 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzut parteru, rzut dachu, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #12	A-III #10	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	251,05	74,42	52,91	378,38
Strop nad parterem	833,64	1174,11	–	2007,75
Wieńce, podciągi i nadproża	241,14	–	58,26	299,40
Suma	**1325,83**	**1248,53**	**111,17**	**2685,53**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	58,14	1,14
14×28 cm	17,92	0,70
8×18 cm	260,44	3,75
9×20 cm	39,82	0,72
6×12 cm	74,40	0,54
Razem	**450,72**	**6,84**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, krokwie narożne, belka kalenicowa, słupki i kleszcze.

SEJ-PRO 015/1 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	DB1	OP1
SYMBOL I RZUT						okno połaciowe na strychu
WYM. ZEWN.	S	580	1460	1780	2180	780
OŚCIEŻNICY	H	1430	1430	2180	2280	1180
WYMIARY	S	600	1480	1800	2200	800
OTWORU	H	1450	1450	2200	2300	1200
PARTER		2	4	1	1	2

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1	2	3	4	5
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1	D1	D2	D3	D4
SYMBOL I RZUT					EI30	drzwi przesuwne
WYMIARY	S	900	800	800	800	800
SKRZYDŁA	H	2100	2000	2000	2000	2000
WYMIARY	S	1000	900	900	900	900
OTWORU	H	2170	2070	2070	2070	2070
OZN. SKRZYDEŁ		P L	P L	P L	P L	P L
PARTER		1 -	- 4	1 1	- 1	1 -

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak gazobetonowy 24 cm):** 120,6 m², według rzutu parteru w projekcie.
- **Ściany działowe (pustak gazobetonowy 11,5 cm):** 101,6 m², według rzutu parteru w projekcie.
- **Ściany fundamentowe (bloczek silikatowy 24 cm):** 47,46 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** czterospadowy o nachyleniu 25°, pokryty dachówką, 183,10 m² według rzutu dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.