

SEJ-PRO 034 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych*	**199,6 m²**
Powierzchnia ścian działowych*	**109,2 m²**
Powierzchnia dachu	**150,0 m²**
Powierzchnia stropodachu	**30,0 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**43,8 m²**

Dach, stropodach i ściany fundamentowe według rysunków projektu. * Wartości szacunkowe wyliczone z rysunków projektu. Szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #10	A-III #12	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	42,18	340,75	94,29	477,22
Strop nad parterem	1478,62	558,53	130,65	2167,80
Wieńce i rdzenie poddasza	–	193,92	66,68	260,60
Suma	**1520,80**	**1093,20**	**291,62**	**2905,62**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	30,00	0,59
8×18 cm	282,50	4,07
4×18 cm	17,92	0,13
3,8×10 cm	44,48	0,17
5×23 cm	15,00	0,17
Razem	**330,42**	**4,78**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, krokwie, jętki, wiatrownice, belka kalenicowa i belki.

SEJ-PRO 034 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	OP
SYMBOL I RZUT					
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	2400	600	900	780
	H	2280	2280	2280	1180
WYMIARY OTWORU	S	2420	620	920	800
	H	2300	2300	2300	1200
PARTER		2	2	1	7
PODDASZE		-	-	-	-
RAZEM		2	2	1	7

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2	3	4		5		6	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2	DZ3	D1		D2		D3	
SYMBOL I RZUT											
WYMIARY SKRZYDŁA	S	900		1620	3000	800		800		800	
	H	2100		2280	2280	2000		2000		2000	
WYMIARY OTWORU	S	1000		1640	3020	900		900		900	
	H	2150		2300	2300	2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L/P	L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER		1	-	1	2	2	-	1	-	2	-
PODDASZE		-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
RAZEM		1	-	1	2	3	1	1	-	4	-

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Dach:** dwuspadowy o nachyleniu 37°, pokryty blachą na rąbek stojący, 150 m² według rzutu połaci dachowej. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.
- **Stropodach:** 30 m² według rzutu połaci dachowej.
- **Ściany fundamentowe (bloczek silikatowy 24 cm):** 43,84 m² według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Ściany konstrukcyjne (bloczek 24 cm)*:** szacunek. Obwód ścian zewnętrznych w osi 43,44 m × wysokość od posadzki parteru do murłaty 4,06 m, plus dwie ściany szczytowe (2 × 10,20 m²), minus otwory okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych (35,91 m²). Doliczono wewnętrzne ściany nośne 24 cm (parter 8,44 m × 2,60 m, poddasze 7,35 m² pod skosem) oraz murki pod stropodachem przy tarasie i wejściu (3,93 m × 2,40 m).
- **Ściany działowe (bloczek 12 cm)*:** szacunek. Długość ścianek bez otworów drzwiowych na parterze 21,04 m × wysokość pomieszczeń 2,60 m, plus ścianki poddasza 23,66 m liczone z uwzględnieniem skosów dachu (ścianka kolankowa 1,10 m, sufit na 2,60 m).

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.