

SEJ-PRO 072/2 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**145,82 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**80,07 m²**
Powierzchnia dachu	**135,7 m²**
Powierzchnia dachu nad wejściem	**11,9 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**33,75 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzuty kondygnacji, rzut połaci dachu, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #8	A-III #10	A-III #12	A-III #16	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	38,25	229,90	–	62,86	331,02
Strop i poddasze	96,31	1150,66	676,98	70,45	161,88	2156,28
Suma	**96,31**	**1188,91**	**906,89**	**70,45**	**224,74**	**2487,30**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	35,32	0,69
8×18 cm	250,06	3,60
4×18 cm	27,84	0,20
Razem	**313,22**	**4,49**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, jętki i belki usztywniające krokwie skrajne.

SEJ-PRO 072/2 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	OP
SYMBOL I RZUT					
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	1180	900	1000	780
	H	2400	2400	2300	1180
WYMIARY OTWORU	S	1200	920	1020	800
	H	2420	2420	2320	1200
PARTER		1	1	1	-
PODDASZE		-	-	-	2
RAZEM		1	1	1	2

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2	3		4		5		6		7		8	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2	DZ3		DZ4		DZ5		D1		D2		D3	
SYMBOL I RZUT																
WYMIARY SKRZYDŁA	S	900		2670	900		900/2670		900/1920		800		800		800	
	H	2100		2400	2190/3090		1340/4020		2400		2000		2000		2000	
WYMIARY OTWORU	S	1000		2690	920		2690		1940		900		900		900	
	H	2150		2420	2200/3120		1360/4050		2420		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L/P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
PODDASZE		-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-
RAZEM		1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	4	-	2	-	-

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (bloczek z betonu komórkowego 24 cm):** parter 103,07 m² i poddasze 42,75 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany działowe (bloczek z betonu komórkowego 11,5 cm):** parter 9,22 m² i poddasze 70,85 m², według rzutów kondygnacji w projekcie.
- **Ściany fundamentowe:** 33,75 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** dwuspadowy o nachyleniu 45°, pokryty blachą na rąbek stojący, 135,7 m² według rzutu połaci dachu, plus dach nad wejściem o spadku 2°, 11,9 m². Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.